

Farbcodierung		Lastaufnahmemittel							Abdeckstopfen ③									
TYP	TRAGFÄHIGKEIT (KN)	SEILSCHLAUFE	SEILSCHLAUFE PLUS	LIFTY	LIFTY VERSEILT	WIRBELSTAR ① unter Last drehbar	WIRBELSTAR KH unter Last drehbar	WIRBELSTAR KH MIT ADAPTERRING unter Last drehbar	KUNSTSTOFF (Betongrau)	KUNSTSTOFF (Transparent)	EDELSTAHL mit Schlitz oder Innensechskant	KUNSTSTOFF (Betongrau)	EDELSTAHL mit Schlitz oder Innensechskant	KUNSTSTOFF (Betongrau)	KUNSTSTOFF (Betongrau)	EDELSTAHL mit Schlitz oder Innensechskant	EDELSTAHL	EDELSTAHL mit Schlitz oder Innensechskant
PHILIPP Standard Gewinde-Transportankersystem	Die PHILIPP Kennzeichnungsringe gewährleisten eine einfache und sichere Zuordnung der eingebauten Gewinde-transportanker zur passenden Lastklasse des Lastaufnahmemittels.																	
12	5	Größen: 12 bis 52 Artikel-Nr.: RD-Gew. 69RD___ M-Gew. 69M___	Größen: 12 bis 36 Artikel-Nr.: RD-Gew. 69QRD___ M-Gew. 69QM___	Größen: 12 bis 52 Artikel-Nr.: RD-Gew. 62LI___ M-Gew. 62LI___M	Größen: 12 bis 52 Artikel-Nr.: RD-Gew. 62LI___DS M-Gew. 62LI___MDS	Größen: 12 bis 60 Artikel-Nr.: RD-Gew. 62WS___ M-Gew. 62WS___M	Größen: 12 bis 52 Artikel-Nr.: RD-Gew. 62WS___KH M-Gew. 62WS___MKH	Größen: 12 bis 52 Artikel-Nr.: 72ASS___	Größen: 12 bis 60 Artikel-Nr.: 72KAS___	Größen: 12 bis 52 Artikel-Nr.: 72ASKHN___VA	Größen: 12 bis 52 Artikel-Nr.: 72ASKHN___	Größen: 12 bis 60 Artikel-Nr.: 72ASSAT___VA	Größen: 12 bis 52 Artikel-Nr.: 72ASO1224PLAN 72ASO3042PLAN 72ASO52PLAN	Größen: 12 bis 24 Artikel-Nr.: 72ASO	Größen: 12 bis 52 Artikel-Nr.: 72ASO___VA	Größen: 12 bis 52 Artikel-Nr.: 72ASO1224VA 72ASO3042VA 72ASO52VA	Größen: 12 bis 52 Artikel-Nr.: 72ASMAX___190VA	Größen: 12 bis 36 Artikel-Nr.: 72ASMAX___190VA
KENNZEICHNUNGSRING System: Standard M/RD Größen: Typ 12 bis 60 Artikel-Nr.: 74KR___ 																		
KENNZEICHNUNGSRING MIT CLIP System: Standard M/RD Größen: Typ 12 bis 52 Artikel-Nr.: 74KR___CLIP 																		
EINBAU OBERFLÄCHENBÜNDIG GEWINDEADAPTER Größen: Typ 12 bis 52 Artikel-Nr.: 72GST___ 																		
KHN-SYSTEM (LIFTY)	KUNSTSTOFF-AUSSPARUNGSTELLER KHN Größen: Typ 12 bis 52 Artikel-Nr.: 72KHN___ 																	
	STAHL-AUSSPARUNGSTELLER KHN Größen: Typ 12 bis 52 Artikel-Nr.: 72KHN___STK 																	
	MAGNET-AUSSPARUNGSTELLER KHN Größen: Typ 12 bis 52 Artikel-Nr.: 72MAXKHN___ 																	
KHN-SYSTEM (LIFTY)	KUNSTSTOFF-AUSSPARUNGSTELLER SZ15 Größen: Typ 16 bis 52 Artikel-Nr.: 72KHN___SZ15 																	
	STAHL-AUSSPARUNGSTELLER SZ15 Größen: Typ 16 bis 52 Artikel-Nr.: 72KHN___SZ15ST 																	
WS-SYSTEM (WIRBELSTAR)	KUNSTSTOFF-AUSSPARUNGSTELLER WS Größen: Typ 36 bis 52 Artikel-Nr.: 72KHN___WS 																	
	STAHL-AUSSPARUNGSTELLER WS Größen: Typ 12 bis 60 Artikel-Nr.: 72SAT___K 																	
	MAGNET-AUSSPARUNGSTELLER WS Größen: Typ 12 bis 52 Artikel-Nr.: 72SATM___K 																	
KH-SYSTEM (WIRBELSTAR KH)	KUNSTSTOFF HALTESTOPFEN KH Größen: Typ 12 bis 24 Artikel-Nr.: 72KH___ 																	
	STAHLHALTESTOPFEN KH Größen: Typ 12 bis 52 Artikel-Nr.: 72KH___STAHL 																	
	MAGNETHALTESTOPFEN KH Größen: Typ 12 bis 52 Artikel-Nr.: 72MAXKH___ST 																	
	MAGNETFIXIERUNG (HAFTKRAFT 190 KG) Ausführung: R/G 190 Größen: Typ 12 bis 36 Artikel-Nr.: 72MAX___SGI 																	

① Größe 56 und 60 nur in RD-Gewinde, Schrägzug nur ≤ 30° möglich, Schrägzug > 30° und Querschlag nicht möglich. ② Die Verwendung dieses Abdeckstopfens in Kombination mit den Kennzeichnungsringen 74KR___ und 74KR___CLIP ist nicht möglich. ③ Sonderlösungen der Haltestopfen / Aussparungsteller sowie der Abdeckstopfen auf Anfrage!
Dies ist nur ein Auszug aus den Verwendungsanleitungen. Dieser gilt nur in Verbindung mit den jeweiligen Verwendungsanleitungen der Lastaufnahmemittel und Zubehörteilen.